

# 簡易デジタル変調器

Model XHEAD-2

- 地デジ方式の自主放送を可能にする機器です。
- 学校等での自主放送の送出ができます。
- ホテル、病院等での館内案内映像の送出ができます。
- 複数台利用で多チャンネル自主放送が送出できます。



専用ラックマウント金具  
AVR-105RK

## ※主な仕様

入力	HDMI入力 (TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP1.4 映像: 1920 × 1080i(59.94Hz)/1920 × 1080p(59.94Hz) 音声: リニアPCM 48KHzステレオ(2ch)16bit
出力	RF出力((F型コネクタ)75Ω 出力チャンネル: 地上デジタル (ISDB-T) 任意の1ch VHF 4ch(170MHz) ~ 12ch (222MHz) CATV C23ch (222MHz) ~ C32ch (282MHz) UHF 13ch (470MHz) ~ 62ch(770MHz) 出力レベル: 64~96dBμV ※簡易EPG対応。 ※簡易データ放送対応。 ※ステレオ音声、2ヶ国語音声対応。 ※文字放送非対応。
電源	DC 5V 2.3A(最大11.5W) ACアダプタ同梱
寸法/重量	本体寸法: 188mm × 40.9mm × 112mm (ゴム足端子、ボタン凸部除く) 本体重量: 約440g

製造元: 株式会社電波新聞社

※自主放送システムにて扱う映像音声は、権利者の承諾を得る等 著作権に基づき法律の範囲内でご利用下さい。

## 道電子工業株式会社

〒120-0037 東京都足立区千住河原町2-1  
TEL:03-3882-5544 FAX:03-3882-5549  
URL:<http://www.michi-e.co.jp>