

## 1. 適用

- 1) 品名 高負荷型電子式コインタイマ (100円硬貨専用)  
2) 型式 CT-55CG (AC100V 単相用)


## 2. 仕様条件

- 1) 電源 AC100V、50/60Hz 共用  
2) 動作温度  $0^{\circ} \sim +50^{\circ}$   
3) 相対湿度 45%~85%RH } 但し氷結・結露なきこと  
4) 使用状態 連続使用  
5) 設置条件 前・後傾き  $3^{\circ}$  以内。左・右傾き  $3^{\circ}$  以内  
6) 取付方向 背面取付のみ

## 3. 仕様

- 1) 仕様硬貨 100円硬貨専用  
2) 硬貨収納枚数 200枚以上  
3) 異硬貨返却機能 無 (呑込式)  
4) 連続投入金額 最大 255枚

## 4. 一般規格

- 1) 外形寸法 H240×W185×D75 (mm)  
2) 重量 約 3.0kg  
3) 絶縁抵抗 DC500V で  $10M\Omega$  以上  
4) 絶縁耐圧 AC1000V で 1 分間以上  
5) 寿命 定格負荷にて 10,000 回以上  
6) 型式認可番号  41-11725号  
7) 負荷容量 抵抗負荷 (AC) 14A  
8) 停電補償機能 (オプション仕様)  
バックアップ用コンデンサを装備する事により、最大 24 時間の停電補償が可能。  
9) 消費電力 待機時 4W  
動作時 7W

## 5. 操作・表示

- 1) 操作ボタン  
・START/STOP : タイマー動作の一時停止/解除  
2) 表示ランプ  
・動作中 : 接続機器使用時点灯 ; 赤色 LED  
・電源 : 本体動作可能時点灯 ; 赤色 LED

検印



検印

—

作成

宮川

2004年 5月24日

## 6. 設定機能

## 1) 動作時限

制御基板上のSW104④～⑧の設定により、100円当りの動作時間を以下の中から1種類選択することができます。

30	秒	40	分
1	分	45	分
1.5	分	60	分
2	分	90	分
3	分	120	分
4	分	150	分
5	分	180	分
7.5	分	240	分
10	分	300	分
12	分	360	分
15	分	480	分
20	分	600	分
24	分	720	分
25	分	1200	分
30	分	1440	分

## 2) 動作開始金額

制御基板上のSW104①～③の設定により、接続機器が使用可能となる100円硬貨の投入金額を以下の中から1種類選択することができます。

100円  
200円  
300円  
400円  
500円  
600円  
700円

## 7. 動作仕様

## 1) 接続機器電源制御

コインタイマ内部のACコンセントに接続機器のACコードを接続することにより、電源の制御を行うことができます。

## i) 電源の供給

- ①投入金額が動作開始金額に達した時
- ②一時停止が解除された時

## ii) 電源供給の解除

- ①コイン切れの時
- ②一時停止時

## 2) 一時停止機能

接続機器使用時、一時停止ボタンを押すことにより使用不可となり、内部タイマーが停止、動作中ランプが消灯し、電源制御用リレーが OFF し、接続機器への電源供給を停止します。

- i) セット (一時停止) 条件
  - ①一時停止ボタンを押す
- ii) リセット (解除) 条件
  - ①一時停止ボタンを押す
  - ②コインの投入

[注]一時停止ボタンとは『START/STOP』ボタンを意味します。

記号	改訂内容	改定日	担当
A	再提出全面見直し書換	2004.05.24	宮川
	初版発行	1998.08.03	

